



|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 仕 様         |                                      |
| 最高圧力        | 70 MPa (50Hz)                        |
|             | 60 MPa (60Hz)                        |
| 常用圧力        | 65 MPa (50Hz)                        |
|             | 55 MPa (60Hz)                        |
| 理論吐出量       | 6.1×2=12.2 ℓ/min (1450rpm/50Hz)      |
|             | 7.3×2=14.6 ℓ/min (1740rpm/60Hz)      |
| ポンプ使用電動機    | 7.5kW, 4P, 200/220V, 3期×2(50Hz/60Hz) |
| オイルタンク有効貯油量 | 約 150 L                              |
| オイルタンク総貯油量  | 約 280 L                              |
| 質 量         | 約 1350 kg                            |

注) 1.本機は、最高使用圧力での連続運転には対応しておりません。  
 御利用時は、使用回数数による圧力設定に注意して下さい。  
 2.図中( )内の記号は、連結使用時の子機側を示します。

|                  |    |    |    |              |
|------------------|----|----|----|--------------|
| 記号               | 品名 | 材質 | 数量 | 備 考          |
| 2連ソノクロナイスト       |    | 鋼  |    |              |
| 4-2395           |    | 鋼  |    |              |
| 電動ソノクロナイスト/高出出力型 |    | 鋼  |    |              |
| セブ型2連式           |    | 鋼  |    |              |
| 2LH-75P          |    | 鋼  |    |              |
| 1/10             |    |    |    |              |
| 砂山 砂山 天野 天野      |    |    |    | オクナスシッキヤ株式会社 |