圧 力 換 算 表

両端クレビス付ジャッキ
JTP-20100

能　力	押　500 kN	引　200 kN
受圧面積	押　103.90 cm^2	引　40.30 cm^2
作動圧力	押　48.14 Mpa	引　49.69 Mpa
ストローク	1000 mm	芯間距離　1560 mm
質　量	175 kg	

換算：圧力（MPa）×受圧面積（cm^2）/10＝荷重（kN）

圧　力	押側荷重	引側荷重
MPa	kN	kN
1.0	10	4
2.0	21	8
3.0	31	12
4.0	42	16
5.0	52	20
6.0	62	24
7.0	73	28
8.0	83	32
9.0	94	36
10.0	104	40
11.0	114	44
12.0	125	48
13.0	135	52
14.0	145	56
15.0	156	60
16.0	166	64
17.0	177	69
18.0	187	73
19.0	197	77
20.0	208	81
21.0	218	85
22.0	229	89
23.0	239	93
24.0	249	97
25.0	260	101

圧　力	押側荷重	引側荷重
MPa	kN	kN
26.0	270	105
27.0	281	109
28.0	291	113
29.0	301	117
30.0	312	121
31.0	322	125
32.0	332	129
33.0	343	133
34.0	353	137
35.0	364	141
36.0	374	145
37.0	384	149
38.0	395	153
39.0	405	157
40.0	416	161
41.0	426	165
42.0	436	169
43.0	447	173
44.0	457	177
45.0	468	181
46.0	478	185
47.0	488	189
48.0	499	193
48.14	500	194
49.0		197

圧　力	押側荷重	引側荷重
MPa	kN	kN
49.6		200