圧 力 換 算 表

両端クレビス付ジャッキ
JTP-2585

能　力	押 250 kN	引 250 kN
受圧面積	押 103.90 cm^2	引 53.60 cm^2
作動圧力	押 24.07 Mpa	引 46.64 Mpa
ストローク	850 mm	芯間距離 1295 mm
質　量	135 kg	

換算：圧力（MPa）×受圧面積（cm^2）/10＝荷重（kN）

圧　力	押側荷重	引側荷重
MPa	kN	kN
1.0	10	5
2.0	21	11
3.0	31	16
4.0	42	21
5.0	52	27
6.0	62	32
7.0	73	38
8.0	83	43
9.0	94	48
10.0	104	54
11.0	114	59
12.0	125	64
13.0	135	70
14.0	145	75
15.0	156	80
16.0	166	86
17.0	177	91
18.0	187	96
19.0	197	102
20.0	208	107
21.0	218	113
22.0	229	118
23.0	239	123
24.0	249	129
24.07	250	129

圧　力	押側荷重	引側荷重
MPa	kN	kN
25.0		134
26.0		139
27.0		145
28.0		150
29.0		155
30.0		161
31.0		166
32.0		172
33.0		177
34.0		182
35.0		188
36.0		193
37.0		198
38.0		204
39.0		209
40.0		214
41.0		220
42.0		225
43.0		230
44.0		236
45.0		241
46.0		247
46.6		250

圧　力	押側荷重	引側荷重
MPa	kN	kN