



仕 様

| 鉛直ジャッキ |                        | 送り出しジャッキ |                        | 水平調整ジャッキ |                      |
|--------|------------------------|----------|------------------------|----------|----------------------|
| 能力     | 3000 kN                | 能力(押、引)  | 200 kN                 | 能力(押、引)  | 2×100 kN             |
| ストローク  | 50 mm                  | ストローク    | 1000 mm                | ストローク    | ±100 mm              |
| 受圧面積   | 572.56 cm <sup>2</sup> | 受圧面積(押)  | 132.73 cm <sup>2</sup> | 受圧面積(押)  | 50.2 cm <sup>2</sup> |
| 圧力     | 52.4 MPa               | (引)      | 88.55 cm <sup>2</sup>  | (引)      | 26.5 cm <sup>2</sup> |
| 必要油量   | 約 2.9 L                | 圧力(押)    | 15.1 MPa               | 圧力(押)    | 20 MPa               |
|        |                        | (引)      | 22.6 MPa               | (引)      | 37.8 MPa             |
| 装置総質量  | 約 2400 kg              | 必要油量     | 約 13.3 L               | 必要油量     | 約 2×1 L              |

注) 鉛直ジャッキ、水平ジャッキの圧油口、ストップバルブ及圧力計は勝手達にも取り付け可能

| 部番 | 品名 | 材質   | 個数     | 備考           |
|----|----|------|--------|--------------|
| 記事 |    | 三角法  | 14-821 | 荷重           |
|    |    | 製造国名 |        | 桁送り出し装置      |
| 設計 | 製図 | 検図   | 承認     | 尺取           |
| 杉山 | 杉山 |      | 天野     | 1/6          |
|    |    |      |        | SB-300100    |
|    |    |      |        | オックスジャッキ株式会社 |