圧 力 換 算 表

両端クレビス付ジャッキ
JTP-10050

能　力	押　600 kN	引　1000 kN
受圧面積	押　283.50 cm^2	引　205.00 cm^2
作動圧力	押　21.16 Mpa	引　48.78 Mpa
ストローク	500 mm	芯間距離　1180 mm
質　量	270 kg	

換算：圧力（MPa）×受圧面積（cm^2）/10＝荷重（kN）

圧　力	押側荷重	引側荷重
MPa	kN	kN
1.0	28	21
2.0	57	41
3.0	85	62
4.0	113	82
5.0	142	103
6.0	170	123
7.0	198	144
8.0	227	164
9.0	255	185
10.0	284	205
11.0	312	226
12.0	340	246
13.0	369	267
14.0	397	287
15.0	425	308
16.0	454	328
17.0	482	349
18.0	510	369
19.0	539	390
20.0	567	410
21.0	595	431
21.16	600	434
22.0		451
23.0		472
24.0		492

圧　力	押側荷重	引側荷重
MPa	kN	kN
25.0		513
26.0		533
27.0		554
28.0		574
29.0		595
30.0		615
31.0		636
32.0		656
33.0		677
34.0		697
35.0		718
36.0		738
37.0		759
38.0		779
39.0		800
40.0		820
41.0		841
42.0		861
43.0		882
44.0		902
45.0		923
46.0		943
47.0		964
48.0		984
48.78		1000

圧　力	押側荷重	引側荷重
MPa	kN	kN