

## 圧力換算表

### 扛上用ジャッキ ACRL-5020

能力	500 kN
ストローク	200 mm
受圧面積	78.54 cm <sup>2</sup>
作動圧力	63.66 Mpa
機械高	340 mm
質量	31 kg

換算: 圧力 (MPa) × 受圧面積 (cm<sup>2</sup>) / 10 = 荷重 (kN)

圧力	荷重
MPa	kN
1.0	8
2.0	16
3.0	24
4.0	31
5.0	39
6.0	47
7.0	55
8.0	63
9.0	71
10.0	79
11.0	86
12.0	94
13.0	102
14.0	110
15.0	118
16.0	126
17.0	134
18.0	141
19.0	149
20.0	157
21.0	165
22.0	173
23.0	181
24.0	188
25.0	196

圧力	荷重
MPa	kN
26.0	204
27.0	212
28.0	220
29.0	228
30.0	236
31.0	243
32.0	251
33.0	259
34.0	267
35.0	275
36.0	283
37.0	291
38.0	298
39.0	306
40.0	314
41.0	322
42.0	330
43.0	338
44.0	346
45.0	353
46.0	361
47.0	369
48.0	377
49.0	385
50.0	393

圧力	荷重
MPa	kN
51.0	401
52.0	408
53.0	416
54.0	424
55.0	432
56.0	440
57.0	448
58.0	456
59.0	463
60.0	471
61.0	479
62.0	487
63.0	495
63.66	500

予告なく仕様変更することがありますのでご了承ください。