圧 力 換 算 表

押引型ジャッキ
RMH5±75

能　力	押	50	kN	引	50	kN
受圧面積	押	16.60	cm^2	引	8.60	cm^2
作動圧力	押	30.00	Mpa	引	58.00	Mpa
ストローク					±75	mm
質　量					13	kg

換算:圧力(MPa)×受圧面積(cm^2)/10＝荷重(kN)

圧　力	押側荷重	引側荷重
MPa	kN	kN
1.0	2	1
2.0	3	2
3.0	5	3
4.0	7	3
5.0	8	4
6.0	10	5
7.0	12	6
8.0	13	7
9.0	15	8
10.0	17	9
11.0	18	9
12.0	20	10
13.0	22	11
14.0	23	12
15.0	25	13
16.0	27	14
17.0	28	15
18.0	30	15
19.0	32	16
20.0	33	17
21.0	35	18
22.0	37	19
23.0	38	20
24.0	40	21
25.0	42	22

圧　力	押側荷重	引側荷重
MPa	kN	kN
26.0	43	22
27.0	45	23
28.0	46	24
29.0	48	25
30.0	50	26
31.0		27
32.0		28
33.0		28
34.0		29
35.0		30
36.0		31
37.0		32
38.0		33
39.0		34
40.0		34
41.0		35
42.0		36
43.0		37
44.0		38
45.0		39
46.0		40
47.0		40
48.0		41
49.0		42
50.0		43

圧　力	押側荷重	引側荷重
MPa	kN	kN
51.0		44
52.0		45
53.0		46
54.0		46
55.0		47
56.0		48
57.0		49
58.0		50