圧 力 換 算 表

串型ジャッキ
KST20±20

能　力	押	200	kN	引	200	kN
受圧面積	押	35.30	cm^2	引	35.30	cm^2
作動圧力	押	57.00	Mpa	引	57.00	Mpa
ストローク					±200	mm
質　量					87	kg

換算:圧力(MPa)×受圧面積(cm^2)/10＝荷重(kN)

圧　力	押側荷重	引側荷重
MPa	kN	kN
1.0	4	4
2.0	7	7
3.0	11	11
4.0	14	14
5.0	18	18
6.0	21	21
7.0	25	25
8.0	28	28
9.0	32	32
10.0	35	35
11.0	39	39
12.0	42	42
13.0	46	46
14.0	49	49
15.0	53	53
16.0	56	56
17.0	60	60
18.0	64	64
19.0	67	67
20.0	71	71
21.0	74	74
22.0	78	78
23.0	81	81
24.0	85	85
25.0	88	88

圧　力	押側荷重	引側荷重
MPa	kN	kN
26.0	92	92
27.0	95	95
28.0	99	99
29.0	102	102
30.0	106	106
31.0	109	109
32.0	113	113
33.0	116	116
34.0	120	120
35.0	124	124
36.0	127	127
37.0	131	131
38.0	134	134
39.0	138	138
40.0	141	141
41.0	145	145
42.0	148	148
43.0	152	152
44.0	155	155
45.0	159	159
46.0	162	162
47.0	166	166
48.0	169	169
49.0	173	173
50.0	177	177

圧　力	押側荷重	引側荷重
MPa	kN	kN
51.0	180	180
52.0	184	184
53.0	187	187
54.0	191	191
55.0	194	194
56.0	198	198
57.0	200	200