圧 力 換 算 表

押引型ジャッキ
RMH10±10

能　力	押	100	kN	引	100	kN
受圧面積	押	33.20	cm^2	引	20.60	cm^2
作動圧力	押	30.00	Mpa	引	49.00	Mpa
ストローク					±100	mm
質　量					15	kg

換算:圧力(MPa)×受圧面積(cm^2)/10＝荷重(kN)

圧　力	押側荷重	引側荷重
MPa	kN	kN
1.0	3	2
2.0	7	4
3.0	10	6
4.0	13	8
5.0	17	10
6.0	20	12
7.0	23	14
8.0	27	16
9.0	30	19
10.0	33	21
11.0	37	23
12.0	40	25
13.0	43	27
14.0	46	29
15.0	50	31
16.0	53	33
17.0	56	35
18.0	60	37
19.0	63	39
20.0	66	41
21.0	70	43
22.0	73	45
23.0	76	47
24.0	80	49
25.0	83	52

圧　力	押側荷重	引側荷重
MPa	kN	kN
26.0	86	54
27.0	90	56
28.0	93	58
29.0	96	60
30.0	100	62
31.0		64
32.0		66
33.0		68
34.0		70
35.0		72
36.0		74
37.0		76
38.0		78
39.0		80
40.0		82
41.0		84
42.0		87
43.0		89
44.0		91
45.0		93
46.0		95
47.0		97
48.0		99
49.0		100

圧　力	押側荷重	引側荷重
MPa	kN	kN

OXJACK

http://www.oxjack.co.jp