圧 力 換 算 表

押引型ジャッキ
RMH30±10

能　力	押	300	kN	引	300	kN
受圧面積	押	103.90	cm^2	引	65.40	cm^2
作動圧力	押	29.00	Mpa	引	46.00	Mpa
ストローク					±100	mm
質　量					75	kg

換算：圧力（MPa）×受圧面積（cm^2）/10＝荷重（kN）

圧　力	押側荷重	引側荷重
MPa	kN	kN
1.0	10	7
2.0	21	13
3.0	31	20
4.0	42	26
5.0	52	33
6.0	62	39
7.0	73	46
8.0	83	52
9.0	94	59
10.0	104	65
11.0	114	72
12.0	125	78
13.0	135	85
14.0	145	92
15.0	156	98
16.0	166	105
17.0	177	111
18.0	187	118
19.0	197	124
20.0	208	131
21.0	218	137
22.0	229	144
23.0	239	150
24.0	249	157
25.0	260	164

圧　力	押側荷重	引側荷重
MPa	kN	kN
26.0	270	170
27.0	281	177
28.0	291	183
29.0	300	190
30.0		196
31.0		203
32.0		209
33.0		216
34.0		222
35.0		229
36.0		235
37.0		242
38.0		249
39.0		255
40.0		262
41.0		268
42.0		275
43.0		281
44.0		288
45.0		294
46.0		300

圧　力	押側荷重	引側荷重
MPa	kN	kN