



仕 様

鉛直ジャッキ		送り出しジャッキ		水平調整ジャッキ	
能 力	3000 kN	能 力(押、引)	200 kN	能 力(押、引)	2×100 kN
ストローク	200 mm	ストローク	1000 mm	ストローク	±100 mm
受圧面積	572.56 cm <sup>2</sup>	受圧面積(押)	132.73 cm <sup>2</sup>	受圧面積(押)	50.2 cm <sup>2</sup>
圧 力	52.4 MPa	(引)	88.55 cm <sup>2</sup>	(引)	26.5 cm <sup>2</sup>
必要油量	約 11.5 L	圧 力(押)	15.1 MPa	圧 力(押)	20 MPa
		(引)	22.6 MPa	(引)	37.8 MPa
装置総質量	約 2800 kg	必要油量	約 13.3 L	必要油量	約 2×1 L

注) 鉛直ジャッキ、水平ジャッキの圧油口、ストップバルブ及圧力計は  
勝手違にも取り付け可能

部番	品 名	材 質	個数	備 考
記事		三角法	整番 O14-0002	簡番
設計	製 図	検 閲	承認	尺 度
茂 木	茂 木	佐 藤	佐 藤	1:6
				桁送り出し装置
				SB-300100-H
				オックスジャッキ株式会社