圧 力 換 算 表

押引型ジャッキ
RMH50±20

能　力	押 500 kN	引 500 kN
受圧面積	押 153.90 cm^2	引 75.40 cm^2
作動圧力	押 32.00 Mpa	引 66.00 Mpa
ストローク		±200 mm
質　量		122 kg

換算:圧力(MPa)×受圧面積(cm^2)/10＝荷重(kN)

圧　力	押側荷重	引側荷重
MPa	kN	kN
1.0	15	8
2.0	31	15
3.0	46	23
4.0	62	30
5.0	77	38
6.0	92	45
7.0	108	53
8.0	123	60
9.0	139	68
10.0	154	75
11.0	169	83
12.0	185	90
13.0	200	98
14.0	215	106
15.0	231	113
16.0	246	121
17.0	262	128
18.0	277	136
19.0	292	143
20.0	308	151
21.0	323	158
22.0	339	166
23.0	354	173
24.0	369	181
25.0	385	189

圧　力	押側荷重	引側荷重
MPa	kN	kN
26.0	400	196
27.0	416	204
28.0	431	211
29.0	446	219
30.0	462	226
31.0	477	234
32.0	500	241
33.0		249
34.0		256
35.0		264
36.0		271
37.0		279
38.0		287
39.0		294
40.0		302
41.0		309
42.0		317
43.0		324
44.0		332
45.0		339
46.0		347
47.0		354
48.0		362
49.0		369
50.0		377

圧　力	押側荷重	引側荷重
MPa	kN	kN
51.0		385
52.0		392
53.0		400
54.0		407
55.0		415
56.0		422
57.0		430
58.0		437
59.0		445
60.0		452
61.0		460
62.0		467
63.0		475
64.0		483
65.0		490
66.0		500