圧 力 換 算 表

串型ジャッキ
KST250±30

能　力	押　2500 kN	引　2500 kN
受圧面積	押　416.50 cm^2	引　416.50 cm^2
作動圧力	押　60.00 Mpa	引　60.00 Mpa
ストローク	±300 mm	
質　量	1100 kg	

換算:圧力(MPa)×受圧面積(cm^2)/10＝荷重(kN)

圧　力	押側荷重	引側荷重
MPa	kN	kN
1.0	42	42
2.0	83	83
3.0	125	125
4.0	167	167
5.0	208	208
6.0	250	250
7.0	292	292
8.0	333	333
9.0	375	375
10.0	417	417
11.0	458	458
12.0	500	500
13.0	541	541
14.0	583	583
15.0	625	625
16.0	666	666
17.0	708	708
18.0	750	750
19.0	791	791
20.0	833	833
21.0	875	875
22.0	916	916
23.0	958	958
24.0	1000	1000
25.0	1041	1041

圧　力	押側荷重	引側荷重
MPa	kN	kN
26.0	1083	1083
27.0	1125	1125
28.0	1166	1166
29.0	1208	1208
30.0	1250	1250
31.0	1291	1291
32.0	1333	1333
33.0	1374	1374
34.0	1416	1416
35.0	1458	1458
36.0	1499	1499
37.0	1541	1541
38.0	1583	1583
39.0	1624	1624
40.0	1666	1666
41.0	1708	1708
42.0	1749	1749
43.0	1791	1791
44.0	1833	1833
45.0	1874	1874
46.0	1916	1916
47.0	1958	1958
48.0	1999	1999
49.0	2041	2041
50.0	2083	2083

圧　力	押側荷重	引側荷重
MPa	kN	kN
51.0	2124	2124
52.0	2166	2166
53.0	2207	2207
54.0	2249	2249
55.0	2291	2291
56.0	2332	2332
57.0	2374	2374
58.0	2416	2416
59.0	2457	2457
60.0	2500	2500